



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.

القواعد الأساسية

تأكد دائمًا من توفر الحماية ضد السقوط أينما يوجد خطر السقوط.



اتبع دائمًا إجراءات إغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات تحذيرية عليها عندما لا تكون هناك حاجة إلى الطاقة.



استخدم دومًا قواطع دائرة الأعطال الأرضية (GFCIs) على الأدوات والأجهزة الكهربائية السلكية المحمولة، بخلاف الاستخدامات المصرح بها في مرافق Otis.



حدد دائمًا الأماكن الضيقة واتبع الإجراءات المكتوبة للدخول.



لا تعمل أبدًا أو تضع أجزاء الجسم بالقرب من الدوائر الكهربائية أو الأجزاء المتحركة غير المحمية.



حافظ دائمًا على إمكانية التحكم في المصعد عند دخول بيت المصعد أو الخروج منه أو أثناء العمل أعلى مقصورة المصعد أو داخل بئر المصعد.



اتبع دائمًا عمليات التحكم المصرح بها لعملية التشغيل عند استخدام قناطر التوصيل ووصلات التحويل.



اتبع دائمًا الإجراءات المصرح بعملية التشغيل عند رفع معدات المصاعد وتركيبها وإيقاف تشغيلها ميكانيكيًا.



اتبع دائمًا الإجراءات المصرح بها في عملية التشغيل لعربات التركيب/المنصات المتحركة.



لا تعمل أبدًا أعلى مقصورة المصعد عندما يكون المصعد في وضع التشغيل العادي.



استخدم أدوات التحكم المتعلقة بالفحص لتشغيل سلسلة الدرجات أو تحريكها.



تحقق دائمًا من التشغيل السليم لمفتاح التوقف الاضطراري للسلم المتحرك قبل دخول غرفة الماكينة أو البئر.



استخدم دائمًا علامات التحذير والحواجز الفعالة، وقم بإيقاف تشغيل الوحدة كهربائيًا وميكانيكيًا، عند ترك السلم المتحرك دون مراقبة مع إزالة الدرجات/المنصات النقالة.



قم دائمًا بتثبيت سلسلة الدرجات بطريقتين مستقلتين للتأكد من عدم تحركها عندما يتم تنفيذ العمل في الجمولون.



لا تمش أبدًا على محاور الدرجات .



لا تقم أبدًا بركوب السلم المتحرك في حالة إزالة الدرجات/المنصات النقالة ما لم تكن هناك فتحة واحدة فقط، على أن تكون هذه الفتحة مسدودة، والوحدة قيد الفحص، وهناك أساليب اتصال واضحة للتأكد من أن جميع الموظفين على علم بوقت حركة الوحدة وكيفية حركتها.

